

**100% SOLID****SENSITIVE**

## Möbelpflegewachs

Artikel: Nr.5030

**Spezialprodukte**

*Zum Auffrischen und für Pflege von Möbeln und anderen Holzoberflächen, die vorher mit natürlichen Ölen und Wachsen bearbeitet waren. Enthält 100% Trockensubstanz.*

**PLATZ IM SORTIMENT ÖLIA NATURFARBEN:** Diese Zubereitung ähnelt sich dem Produkt «Lappenwachsöl für Holz» Nr.1030, sie weist aber weniger Eindringfähigkeit (Penetration) auf, und sie ergibt höheren Glanz. Zum Unterschied vom Produkt Nr.1030 ist diese Zubereitung nicht für unbearbeitete Oberflächen bestimmt.

**BESCHREIBUNG:** Das Produkt wird zum Auffrischen der Oberflächen bestimmt, die vorher mit natürlichen Ölen und Wachsen bearbeitet waren. Das Produkt lässt sich schnell, leicht und sehr spärlich auftragen. Es bildet sich "atmender" (dampfdurchlässiger) Anstrich, der die Holzporen offen lässt. Das so bearbeitete Holz sieht wie neu aus. Das Produkt beinhaltet keine Trockner und sonstigen künstlichen Zusätze, so dass die damit bearbeitete Oberfläche für Kontakt mit menschlicher Haut sehr gesund bleibt. Antistatische Eigenschaften des Anstrichs verhindern das Absetzen von Staub.

**BESTIMMUNG:** Für Erneuerung und zum Auffrischen der Möbeln und Holzoberflächen in Innenbereich-Räumen. Das Produkt ist nicht geeignet für Bearbeitung der Dielen und Oberflächen im Freien.

**GLANZ:** Seidenartiger Glanz, der davon abhängig ist, mit welchem Produkt das Holz zuvor bearbeitet war.

**VOLLZUSAMMENSETZUNG:** Leinöl; Rizinenöl; eingekochtes Holzöl; Fettsäuren aus pflanzlichen Ölen; Carnaubawachs; Bienenwachs; Tannenöl; Siliziumoxid.

**Kunststoffgehalt:** Das Produkt enthält keine künstlichen Stoffe, Trockner, Konservierungsmittel und Schwermetalle.

**LÖSEMITTEL:** Nicht anwendbar. Sollte die Zubereitung dick werden, so unterliegt sie einem gründlichen Aufrühren. Beim Bedarf kann sie in einem Behälter mit heißem Wasser ein wenig angewärmt werden, aber verwenden Sie dafür keine Heizgeräte oder Gasbrenner!

**TROCKENSUBSTANZ:** 99-100%

**LAGERUNG:** Bitte kühl und trocken in dicht verschlossener Gebinde bei Temperaturen mind. +5°C und möglichst nicht höher als +35°C lagern. Nach Einfrieren gründlich aufrühren, wonach sich die Konsistenz und Eigenschaften völlig wiederherstellen (um diesen Vorgang zu beschleunigen, kann die Gebinde mit dem rührenden Produkt mit heißem Wasser angewärmt werden).

**HALTBARKEIT:** In der verschlossenen Original-Gebinde ca. 12 Monate haltbar.

**GEBINDE:** 0,5 L.

**GEFAHRENKLASSE:** Nicht anwendbar

**DICHTE:** 0,92-0,95 g/ccm

**VISKOSITÄT:** ~40-45 /sec. (DIN-size beaker 4 mm)


**ENTZÜNDUNGSTEMPERATUR:** Nicht einsetzbar über 200°C

**VERBRAUCHSMENGE:** 200-300 qm pro 1 L je nach saugende Eigenschaften der Oberfläche und je nach Besonderheiten der Verwendung.


**TROCKENZEIT:** Vollständige Aufnahme/Austrocknung erfolgt nach 24-36 Stunden bei 20°C und rel. Feuchtigkeit 50-60%. Wenn die Temperatur niedriger und/oder die Feuchtigkeit höher ist, verzögert sich die Trockenzeit angemessen. Beim Trocknen soll ein Frischluftzufuhr – durch Durchlüften und/oder Lüfter – sichergestellt werden, sonst verlangsamt sich die Trocknung, und ein charakteristischer Geruch an trocknenden Pflanzenölen über lange Zeit bleiben kann.

#### **VERARBEITUNG:**

**Oberfläche vorbereiten.** Die Oberfläche von Fett und Staub reinigen. Bei bedeutender Verschmutzung mit Seifenwasser oder mit Wasser unter Hinzufügen von einem nicht scheuernden Spülmittel waschen, dann trocknen lassen.

 Die Zubereitungen **ÖLIA NATURFARBEN** sind vollständig natürliche Produkte, die keine gefährlichen chemischen Zusätzen enthalten, welche den Film verhindern, der sich auf der Oberfläche des Produktes bei Lagerung bildet. Aus diesem Grund kann sich auf dem Produkt bei seiner Lagerung eine Folie bilden, was übrigens die Produktgüte nicht beeinträchtigt. Hat sich auf dem Produkt der Film gebildet, entfernen Sie einfach diesen Film, ohne ihn mit dem übrig gebliebenen guten Produkt zu mischen.

**Auftrag.** Das Produkt gründlich aufrühren, dann sehr spärlich mit weichem fuselfreien Tuch längs Holzfasern mit leicht einreibenden Bewegungen auftragen. Endgültige Zeit für Aufnahme und Austrocknung beträgt 24-36 Stunden bei 20°C und rel. Feuchtigkeit 50-60%. Wenn gewünscht, kann die Oberfläche für besseren Glanz in 24 Stunden nach dem Auftrag mit dem fuselfreien Tuch aus einem Naturstoff oder der Poliermaschine mit weißem Polierpad leicht auspoliert werden.

 Beim Auftrag das Produkt nicht in Materialfugen, Vertiefungen o. ä. – wie Schrägen, Ausbrüche, Astlöcher, Innenwinkel, Spalten, Eindrücke etc. – laufen lassen, Produktüberschüsse sorgfältig entfernen, sonst leidet die Anstrich-Qualität, und die Trockenzeit in diesen Bereichen verzögert sich erheblich.

**Farbton.** Nicht anwendbar

**Reinigung der Arbeitsgeräte.** Das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Warmwasser unter Zusatz der Seife oder eines geeigneten Spülmittels reinigen, dann trocknen lassen.

**ENTSORGUNG:** Leere Gebinden gemäß lokalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Trockene Produktreste dürfen zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Für Kinder unerreichbar lagern. Es ist verboten, flüssige Produktreste in die Kanalisation zu gießen. Nach Augenkontakt: Augen in großer Wassermenge spülen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien wie z. B. Lappen, Schwämme, Kleider, Schleifstaub etc. luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen – (Selbstentzündungsgefahr!). Danach darf dieses Material zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

 **Diese Zubereitung enthält nur vollständig natürliche Stoffe. Aus diesem Grund vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass Sie an keiner Allergie zu pflanzlichen Stoffen und Produkten der Bienezucht leiden!**